



# LOex iPuri S 5

Elektronische Selbstschluß-Standarmatur, mit dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

## Stammblatt

## Einbauversion DMS

2016\_01

		<p><b>Ausschreibungstext</b>                  Berührungslose Selbstschluß DN 15                  Stand-WT-Armatur, dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert                  Messing -                  Pulverbeschichtet Grau matt                  Basisdurchmesser 50 mm                  Ausladung 141 mm                  Höhe Auslassöffnung ab WT 194 mm                  Gesamthöhe ab WT 281 mm</p>	<p><b>Betriebsversion/ EAN-Nummer Artikelnummer</b>                  für <u>Netzbetrieb</u>                  40 34154 01331 5 IPS5E7AWTi141B8_DMS Gm  <b>Ausführung</b> mit <u>Laborverschraubung</u>(Schlauchtülle) nach DIN12898 10/13 in Grau matt RAL 7035                  40 34154 01605 7 IPS5E7AWTi141B8_DMS GmTL</p>
		<p><b>Berührungslose Selbstschluß DN 15</b>                  Stand-WT-Armatur, dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert                  Messing -                  Pulverbeschichtet Grau matt                  Basisdurchmesser 50 mm                  Ausladung 231 mm                  Höhe Auslassöffnung ab WT 223 mm                  Gesamthöhe ab WT 350 mm</p>	<p><b>Betriebsversion/ EAN-Nummer Artikelnummer</b>                  für <u>Netzbetrieb</u>                  40 34154 01334 6 IPS5E7ASTi231B8_DMS Gm  <b>Ausführung</b> mit <u>Laborverschraubung</u>(Schlauchtülle) in Grau matt RAL 7035                  40 34154 01606 4 IPS5E7ASTi231B8_DMS GmTL</p>
		<p>Sonderausführung in Chrom</p>	<p>Sonderausführung z.B. in Schwarz</p>

Farbtöne in Abbildungen nicht verbindlich.  
 Verwendung von kundendefinierten Spezialfarben gegen Aufpreis bzw. Mindestabnahmemenge.

		<p><b>Armatur</b>                  Gesamthöhe ab WT 281 mm                  Ausladung 141 mm                  Basisdurchmesser 50 mm                  Stichmaß 28 - 38 mm                  Schnellbefestigung                  Sensorkabel ca. 800 mm                  Flexschlauch 3/8"ÜM ca. 800 mm</p>	<p>Selbstschluß-Stand-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; dreh- u. feststellbarer Schwenkauslauf, Messing verchromt, bzw. pulverbeschichtet, Strahlregler bzw. in RAL 7035 Schlauchtülle/Laborverschraubung nach DIN 12898 10/13; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; Magnetventil.                  Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage (DMS) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.                  Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.                  0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.                  Hersteller: LOex LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen                  Typ: <u>LOex iPuri S 5</u></p>
<p>Elektronikbox                  94x94x56mm</p>		<p>Andere Zuleitungslängen auf Anfrage, andere Pulverbeschichtungsfarben auf Anfrage, gegen Mehrpreis.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                 Electronic-Sonderausführung:  <b>Short-Switch Selbstschließer</b>                  Kurzreichweite,                  nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend                  Auf Anfrage gegen Mehrpreis.             </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;">                 Auf drucklos adaptierbar.             </div>	

**DMS-Modul:**  
 Magnetventil  
 Mischung über  
 DMS-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil, mit RüVe in KW/WW, Verstellschutzkappe  
 Anschlußflexschlauch 3/8"ÜMx300x3/8"ÜM  
 Filtereinsatz 3/8" für Eckventil(bauseitig)

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Feb 2016

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.  
 Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.  
 Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.  
 EU-USID: DE111985600