


Stamtblatt Einbauversion DMS 2016_01




Ausschreibungstext
Starre Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur* DN15, mit elektronisch gesteuerter berührungsloser Sensorautomatic; integrierter manueller Fließmengen- u. Temperaturregelung, Verstellenschutzkappe und Hebel, 2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler; Magnetventile mit VS-Adaptor;
2 Flexschläuche ca. 350x3/8\"/>

Ausladung	120mm	Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
Ges.Höhe ab WT	175mm		
Modell:			
- mit Verstellenschutzkappe und Hebel C			

Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer


für Netzbetrieb
 mit Hebel und Verstellenschutzkappe
 40 34154 01284 4 IPSE7B12CA4_VS



Starre hohe Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur* DN15, mit elektronisch gesteuerter berührungsloser Sensorautomatic; integrierter voreinstellbarer Fließmengen- u. Temperaturregelung, mit Hebel und Verstellenschutzkappe; 2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler; Magnetventile mit VS-Adaptor;
2 Flexschläuche ca.350x3/8\"/>

Ausladung Standard	120mm	Standardauslauf 120mm	
Spezial	175mm	40 34154 01285 1 IPSHE7B12CA4_VS	
Ges.Höhe ab WT	285mm		
Sensorfenster Unterkante ab WT	180mm	Spezialauslauf 175mm	
Modell:			
- mit Verstellenschutzkappe und Hebel C			


für Netzbetrieb
 mit Hebel und Verstellenschutzkappe
 Standardauslauf 120mm
 40 34154 01285 1 IPSHE7B12CA4_VS
 Spezialauslauf 175mm
 40 34154 01286 8 IPSE2B172CA4_VS



Schwenk-Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur* DN15, mit elektronisch gesteuerter berührungsloser Sensorautomatic; integrierter Fließmengen- u. Temperaturregelung, mit Hebel und Verstellenschutzkappe; 2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler; Magnetventile mit VS-Adaptor, 2 Flexschläuche ca.350x3/8\"/>

Ausladung	150mm		
Auslauf Spezial	230mm		
Sensorfenster Unterkante ab WT	20mm		
Ges.Höhe ab WT normal/Spezialauslauf	335/400mm		
Modell:			
- mit Verstellenschutzkappe und Hebel C			

für Netzbetrieb
 40 34154 01287 5 IPSSWE7BCio15A4_VS
 40 34154 01288 2 IPSSWE7BCio23A4_VS



Basisdurchmesser
 iPuri S 53,00 mm
 iPuri SW 51,00 mm
Stichmaß
 iPuri S 34,00 mm
Zuleitung
 Sensorkabel ca. 400 mm
 2 Flexschläuche x 350 x 3/8\"/>

Langhebel mit 210 mm Ausladung für alle Modelle - gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur* DN 15, optoelektronisch gesteuert; Messing verchromt; Bedienhebel für integrierte Fließmengen- u. Temperaturregelung bzw. abnehmbare, vandalsichere Verstellenschutzkappe(nach Modell); 2-Step Eco-Kartusche ; Strahlregler. Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung;
 Steuerbox Kunststoff 98x98x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung bzw. Dauerbetriebsmöglichkeit, mech. zuschaltbare automat. Hygiene-spülung;
 2 Magnetventile; 2 RüVe; 2 Filtereinsätze für Eckventile 3/8", 2 VS-Adaptor zur Direktmontage auf Eckventile.
 Magnetventil: 0,3 bar Mindestfließdruck; max. Durchflußmenge 19 Ltr./min; max. Wassertemperatur 60°C.
 Typ: **LOex iPuri S**
 Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen

Steuerbox mit integriertem Netzteil in IP65
 98Bx98Hx56Tmm



stabiles Magnetventil jeweils in KW/WW-Zugang
 2x3/8"AG
 als Baueinheit vormontiert VS-Adaptor, 3/8"IGx3/8"ÜM mit Rückflußverhinderer, Filtereinsatz, flachdichtend, direkt auf Eckventil zu montieren (Eckventil bauseitig)

*Geschützt durch EU-Patent EP 0894903B2, sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

Auch drucklos.
Details auf Anfrage.



Version mit Bügelhebel auch für Modell SH und SSW

Pulverbeschichtung in RAL-Farben und Edelstahlfinish gegen Mehrpreis möglich.

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Feb 2016. Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.

Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.Ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR. Lieferung: ab Werk. Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M. Preise für Sonderausführungen auf Anfrage. Lieferumfang: Armatur mit Ausführung nach Wahl, Zuleitungen; Steuer-Box; Magnetventile, RüVe, Filtereinsätze, Montagestücke auf Eckventile

