



LOex Ipurì S 40 Elektronische Selbstschluß-Standarmatur,
Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser mit UT-
Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

Stammblatt Einbauversion DMS Netz




Ausschreibungstext
Berührungslose Selbstschluß DN 15
Stand-WT-Armatur, Strahlregler, für
vorgemischtes Wasser und UT-
Mischer; elektronisch gesteuert.

**Betriebsversion/
EAN-Nummer** **Artikelnummer**

Corpusdurchmesser	40 mm	<u>für Netzbetrieb</u>
Ausladung	100 mm	
Gesamthöhe ab WT	145 mm	40 34154 00445 0 IP40E2Aii10A4_DMS



Elektronikbox
94x94x56mm




Armatur

Gesamthöhe Corpus	140 mm
Ausladung	100 mm
Basisdurchmesser - Corpus	40 mm
Bodenringplatte	52 mm
Stichmaß	28 - 38 mm
Schnellbefestigung	
Sensorkabel	ca. 400 mm
Flexschlauch 3/8"ÜM	ca. 400 mm
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.	

Selbstschluß-Stand-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz 230V/50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; Magnetventil.
Mech. Vormischer mit RüVe (WW) zur Direktmontage (DMS) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.
Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen
Typ: **LOex Ipurì S 40**

Electronic-Sonderausführung:
Short-Switch Selbstschließer
Kurzreichweite,
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend
Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

auch drucklos



Magnetventil
Mischung über
DMS-Mischer zur Direktmontage
auf Eckventil(bauseitig)
mit RüVe in KW/WW

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Apr 09.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Lieferumfang:
Armatur mit Ausführung nach Wahl, Zuleitungen; Steuer-Box;
Magnetventile, RüVe, Filtereinsätze, Montagestücke auf Eckventile