



Datenblatt DMS

Tonga T96fo 12

Auslauf T 96

Ausschreibungstext

Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Armatur mit dreh- o. dreh- u. feststellbarem schwerem HU-Auslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und DMS-UT-Mischer; elektronisch gesteuert.

- drehbar (Zeichng.) io
- dreh- u. feststellbar (Bild) ii

Ausladung 120 mm Ges.Höhe ab WT 230 mm

Betriebsversion/ EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb
40 34154 00701 7 TGE2AT96ii12A4_DMS
40 34154 00702 4 TGE2AT96io12A4_DMS

Tonga T97ii 13

Auslauf T 97

Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Armatur mit dreh- o. dreh- u. feststellbarem schwerem Form-Auslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und DMS-UT-Mischer; elektronisch gesteuert.

- drehbar (Bild) io
- dreh- u. feststellbar (Zeichng.) ii

Ausladung 130 mm Ges.Höhe ab WT 215 mm
190 250

für Netzbetrieb
40 34154 00703 1 TGE2AT97ii13A4_DMS
40 34154 00704 8 TGE2AT97io13A4_DMS
40 34154 00707 9 TGE2AT97ii19A4_DMS
40 34154 00708 6 TGE2AT97io19A4_DMS

Tonga T98fo 13

Auslauf T

Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Armatur mit drehbarem HU-Rohrauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und DMS-UT-Mischer; elektronisch gesteuert.

- drehbar (Bild/Zeichng.) io

Ausladung 130 mm Ges.Höhe ab WT 251 mm
155 271
200 311

für Netzbetrieb
40 34154 00709 3 TGE2AT98io13A4_DMS
40 34154 00710 9 TGE2AT98io15A4_DMS
40 34154 00711 6 TGE2AT98io20A4_DMS

Auslauf T 99

Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Armatur mit drehbarem Schwanenhals-Rohrauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und DMS-UT-Mischer; elektronisch gesteuert.

- drehbar io
Ausladung 210 mm
Ges.Höhe ab WT 316

für Netzbetrieb
40 34154 00712 3 TGE2AT99io21A4_DMS

Trinkbrunnen Auslauf T 20

Berührungslose Selbstschluß DN 15 Trinkbrunnen-Armatur, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und DMS-UT-Mischer; elektronisch gesteuert.

Ges.Höhe ab WT 140mm

für Netzbetrieb
40 34154 00917 2 TGE5S03T20ii7A4_BA

Montage-Einheit, vormontiert - Magnetventil, Mischer

E2A offener Einbau
Netzschlusekabel 1000

Armatursockel - in den Ausführungen

- drehbar (io)
- dreh- u. feststellbar (ii)

Basisdurchmesser 54 mm
Stichmaß 28 mm

Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50mm Zuleitung -
Sensorkabel ca. 400 mm
Flexschlauch 3/8"ÜM ca. 400 mm
Andere Zuleitungslängen auf Anfrage.

Selbstschluß-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; Messing verchromt; mit dreh- od. dreh- u. feststellbaren Ausläufen, Strahlregler; Auslösung optoelektronisch.

Energieversorgung: Eingang Netz 230V/50Hz mit 12VAC Betriebsspannung
Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; Magnetventil; Mech. Vormischer mit RüVe (WW) zur Direktmontage (DMS) auf Eckventil; Verbindungsschlauch zu Eckventil;
Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.
Hersteller: LOTZ Exim Trading, Gebr. Bruse KG
Typ: **LOex Tonga**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 09
Vorherige Angebote haben ihre
TG N DMS 01/09_01 ST

Gültigkeit verloren.

IR-Sensor mit LED, Reichweite verstellbar; Electronic mit Festprogramm; Niedervolt-Netzbetriebssystem
Wasserlaufzeit entsprechend Sensoraktivierung; Direktmontagesatz, vormontiert:

Magnetventil - Durchflüßmengen - ca. 19 Ltr./min/3bar

DMS-Mischer mit RüVe(WW), Verbindungsmuffe mit Filter, Flexschlauch 3/8"x300x3/8"ÜM, Filtereinsätze f. Eckventile 3/8"

Lieferumfang:
Armatur mit Auslauf nach Wahl, Zuleitung 400mm; Direktmontagesatz vormontiert, Verbindungsschlauch, 2 Filtereinsätze.