LOTZ Exim Trading

Manufaktur

German Design Award NOMINEE

LOex iPuri S

exclusive Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmaturen*
mit berührungsloser Sensorautomatic und
manueller Fließmengen- u. Temperaturregelung; Wassersparkartusche

Stammblatt Einbauversion VS

mit Verstellschutz-kappe

mit Bügelhebel

Ausschreibungstext

Starre Einhebel-Selbstschluß WT-Mischarmatur* DN15, mit elektronisch gesteuerter berührungsloser Sensor-automatic; integrierter manueller Fließmengen- u. Temperaturregelung, Verstellschutzkappe und Hebel, 2-Step-Eco-Kartusche; Strahlregler; 2 MV mit VS-Adaptor, 2 Flexschläuche ca. 350x3/8”ÜM

Ausladung	120 mm
Ausladung	175 mm
Ges.Höhe ab WT	175 mm

Modell:
- mit Verstellschutzkappe und Hebel *C*



Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer	
für **Netzbetrieb** - E7B - 12VAC/AC integrierter Trafo		**A**
mit Hebel und Verstellschutzkappe		
Standardauslauf 120 mm		
40 34154 01284 4	IPSE7Bii12CA4_VS	
Spezialauslauf 175 mm		
40 34154 01975 1	IPSE7Bii175CA4_VS	
- interne Elektronik “LOex Donau”, E8 - externes Steckernetzteil - 12VDC		**B**
40 34154 02617 9	IPSE8ST12C_VS	
40 34154 02618 6	IPSE8ST17C_VS	
- interne Elektronik “LOex Donau”, E8 - externer MWTrafo - 12VDC		**C**
40 34154 02619 3	IPSE8MW12C_VS	
40 34154 02620 9	IPSE8MW17C_VS	
für Batteriebetrieb - 6VDC		
- interne Elektronik “LOex Weser”, E9 - externer Batteriecontainer (für 4x1,5 AABatterien)		**D**
40 34154 02621 6	IPSE9B12C_VS	
40 34154 02622 3	IPSE9B17C_VS	

Optional -

Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)
Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung
- für Donau(E8) und Weser(E9) Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073

Elektronikbox LOex Rhein 12VAC, E7A **A**
94x94x56mm
inliegender Trafo, Netzkabel

Steckernetzteil für E8 Donau **B**
12VDC
IP68 Anschluß

MWTrafo für E8 Donau **C**
12VDC
IP68 Anschluß

Batteriecontainer für E9 Weser **D**
6VDC
IP68 Anschluß

Stabiles Magnetventil
jeweils im KW/WW-Zugang
2x3/8”AG,
als Baueinheit vormontiert
mit Rückflußverhinderer,
Filtereinsatz,
Montagestück (VS-Adaptor)
mit ÜM 3/8”, flachdichtend,
direkt auf Eckventil zu montieren
(Eckventil bauseitig)

Basisdurchmesser	iPuri S	53,00 mm
Stichmaß	iPuri S	34,00 mm

Anschlußstutzen M32x1 L 80 mm, Ü-Mutter SW 40

Zuleitungen		
E7B	Sensorkabel	ca. 800 mm
	Netzsteckerkabel	ca.1000 mm
E8/E9	Energieversorgung	ca. 500 mm
	Magnetventilkabel	ca. 500 mm
2 Flexschläuche		x 800 x 3/8” ÜM

Standardbügelhebel auf Anfrage.
Langhebel mit 210 mm Ausladung für alle iPuri S Modelle - gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Auf drucklos adaptierbar.

Pulverbeschichtung in
RAL-Farben und Edelstahlfinish
gegen Mehrpreis möglich.

Einhebel-Selbstschluß-WT-Mischarmatur* DN 15, optoelektronisch gesteuert; starr; Messing verchromt; Bedienhebel für integrierte Fließmengen- u. Temperaturregelung bzw. abnehmbare, vandalensichere Verstellschutzkappe(nach Modell); 2-Step Eco-Kartusche (iPuri); Strahlregler;
Die elektronischen Steuersysteme -
Armaturintegriert -
- LOex Donau [E8] (12VDC, 9 W),
- LOex Weser [E9] (6VDC, 2 W) -
Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren und Programmieren der Legionellenspülung, zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.
- Energieversorgung -
- Steckernetzteile(12VDC mit IP68-Anschluß
- MWTrafo 12VDC, IP67 mit Netzsteckerkabel und IP68-Anschluß
- Batteriecontainer für 4x1m5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß
Extern der Armatur -
- LOex Rhein [E7B]mit internem Trafo 12VAC, 5,6 VA.
Box Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzsteckerkabel; Betriebssystem mit Festprogram, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung
Die Magnetventile -
- monostabil 12VAC/DC, 2x3/8”AG, Flachstecker - für Donau, Rhein
- bistabil 6VDC, 2x3/8”AG, Flachstecker - für Weser
Durchflußmenge ca. 19 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar

Hersteller: LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen
Typ: LOex iPuri S Reihe



Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Okt 2025

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

*Geschützt durch EU-Patent
EP 0894903B2,
sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !