





# LOex Sensor-MB SL63x

Elektronische Selbstschluß-Standardmatur, mit integrierter Mischung integrierte Optosensorelectronic für 24VDC oder Batteriebetrieb 6VDC.

## Stamtblatt

Ausschreibungstext		Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
 	<p><b>Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Mischbatterie, starr; Messing, pulverbeschichtet in Schwarz RAL 9005; Strahlregler. Abnehmbarer Mischhebel; Integrierte Optosensorelektronik. Wahlweise für 24VDC oder 6VDC. Externe Energieversorgung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24VDC Steckernetzteil oder Trafo</li> <li>- 6VDC Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien</li> </ul>	<p><u>für 24VDC Niedervolt-Netzbetrieb - stabiles Magnetventil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interne Elektronik</li> <li>- externes Steckernetzteil - 24VDC</li> </ul> <p>40 34154 02296 6 SL63N Sm STNT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- externer Trafo - 24VDC - IP55</li> </ul> <p>40 34154 02295 9 SL63N Sm</p> <p><u>für Batteriebetrieb - 6VDC - bi-stabiles Magnetventil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interne Elektronik</li> <li>- externer Batteriecontainer (für 4x1,5 AA Batterien)</li> </ul> <p>40 34154 02294 2 SL63B Sm</p>	
 	<p><b>Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Mischbatterie, starr; Messing, verchromt, Strahlregler. Abnehmbarer Mischhebel; Integrierte Optosensorelektronik. Wahlweise für 24VDC oder 6VDC. Externe Energieversorgung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24VDC Steckernetzteil oder Trafo</li> <li>- 6VDC Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien</li> </ul>	<p><u>für 24VDC Niedervolt-Netzbetrieb - stabiles Magnetventil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interne Elektronik</li> <li>- externes Steckernetzteil - 24VDC</li> </ul> <p>40 34154 02297 3 SL63N STNT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- externer Trafo - 24VDC - IP 55</li> </ul> <p>40 34154 02166 2 SL63N</p> <p><u>für Batteriebetrieb - 6VDC - bi-stabiles Magnetventil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interne Elektronik</li> <li>- externer Batteriecontainer (für 4x1,5 AA Batterien)</li> </ul> <p>40 34154 02012 2 SL63B</p>	
<b>Optional -</b>			
	<p><b>Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)</b> Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung</p>	40 34154 01393 3	Zb 073
	<p><b>Trafo 24VDC Ausgang 10W</b> 90x45x65 IP55</p>	<p>Selbstschluß-WT-Mischarmatur DN 15, elektronisch gesteuert, Messing verchromt oder pulverbeschichtet; starr, Strahlregler. Integrierter Spindelmischer mit abnehmbaren Verstellhebel. Auslösung über die, in die Armatur integrierte Optosensorelektronik. Die elektronischen Steuersysteme -</p> <p><u>Armaturintegriert -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24VDC, 2 W Niedervoltnetzstrom</li> <li>- 6VDC, 2 W Batterie</li> </ul> <p>Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Energieversorgung -</u></li> <li>- Steckernetzteil 24VDC mit IP68-Anschluß</li> <li>- Trafo 24VDC, IP55</li> <li>- Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien</li> </ul> <p><u>Die Kartuschen-Magnetventile -</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monostabil 24VDC</li> <li>- bistabil 6VDC</li> </ul> <p>Empfohlener Fließdruckbereich ca. 0,1- 06 Mpa 2 Flexschläuche mit RüVe, Filter</p> <p>Typ: <b>LOex Sensor-MB SL63x</b></p>	
	<p><b>Steckernetzteil für 24VDC Ausgang</b> IP68-Anschluß</p>		
	<p><b>Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien</b> IP68-Anschluß Klettbandbefestigung</p>		

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Januar 2023

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.  
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.  
Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.  
EU-USID: DE111985600

 **LOTZ Exim Trading**  
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.  
*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt !*