

LOex Nias S UP

Wandarmatur mit Sensorelectronic


Betriebsversion/

EAN-Nummer

Unterputz

für kaltes od. vorgemischtes Wasser

Stammblatt



Ausschreibungstext

UP-Wandarmatur mit integrierter Sensorelectronic in Edelstahlplatte; Wandauslauf Messing, verchromt, Luftsprudler, Rosette; Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser.

Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil, Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC; Kugelventil zur Mengenregulierung; 24V-Trafo.

Ausladung

170 mm 250 mm

40 34154 01392 6 NISNSLU17_BA 40 34154 01394 0 NISNSLU25 BA

Artikelnummer

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet Edelstahl-Einbaukasten Anschluß

170 x 170 x 10 mm 155 x 155 x 82 mm 1/2"AG






LOex Man-Inox APCP0120

Edelstahl Mischeinrichtung mit Thermostatregelung, Bedienhebel, runder Griff-Corpus, Abdeckplatte, Unterputz

Anschlüße in 1/2" Platte 140x170mm 40 34154 01117 5 APCP0120



MIHT12R



LOex Man-Inox MIHT12RS

Edelstahl UP Thermostatmischer, Bedienhebel, runder Griff-Corpus, Rosette, Unterputz

Anschlüße in 1/2" Rosette 150 mm Dm

40 34154 01738 2 MIHT12RS



Optional

Remote-Control zum Adaptieren des Steuerprogramms und Aktivieren der Legionellenspülung 40 34154 01393 3



Lieferbedingungen

Stand Jan 2023

Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC zum Betrieb bis 2 Waschtischarmaturen 150 x 110 x 70 mm;

Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert, Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5, Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden! (Kabel NICHT inbegriffen)

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot verloren.

ist freibleibend. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk abatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Auch mit Batteriebetrieb - mit integriertem Batteriefach.

Preis auf Anfrage.

Edelstahl-UP-Wandarmatur mit Edelstahlplatte, integrierter Sensorelectronic, Wandauslauf Messing, verchromt mit Luftsprudler, Rosette. Einrohrzulauf für kaltes od. vorgemischtes Wasser; optional externe Mischeinrichtungen (AP/UP)

Infrarotsensorsteuerung; Festprogramm; Hygienespülprogramm aktivierbar durch Remote-control

Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz, 24VDC Betriebsspannung;

1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa

max. Durchflußmenge 12 Ltr./min; max. Wassertemperatur 60°C. Kugelventil zur Mengenregulierung; Messingverschraubung

Typ: LOex Nias S UP

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Lieferumfang: Armatur in Ausführung nach Wahl, Einbaukasten mit Elektronik, Magnetventil; Netzteilbox; Kugelventil, Montageteile,

Optional: Mischung nach Wahl

LOTZ Exim Trading Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche. Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-- Für Sie und unsere Umwelt!