



# LOex iPuri S 5 ST

Elektronische Selbstschluß-Standarmatur, mit dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

## Stamtblatt

## Einbauversion DMK


		<p><b>Ausschreibungstext</b> Berührungslose Selbstschluß DN 15 Stand-WT-Armatur, dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert; Messing - Pulverbeschichtet Grau matt RAL7035</p> <p>Basisdurchmesser 50 mm Ausladung 231 mm Höhe Auslassöffnung ab WT 223 mm Gesamthöhe ab WT 350 mm</p>	<p><b>Betriebsversion/ EAN-Nummer Artikelnummer</b></p> <p><u>für Netzbetrieb</u></p> <p>40 34154 01900 3 IPS5E7ASTii231B8_DMK Gm</p> <p><b>Ausführung</b> mit <u>Laborverschraubung</u>(Schlauchfülle) nach DIN12898 10/13 in Grau matt RAL 7035</p> <p>40 34154 01901 0 IPS5E7ASTii231B8_DMK GmTL</p>
		<p>Berührungslose Selbstschluß DN 15 Stand-WT-Armatur, dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert Messing-Pulverbeschichtet Schwarz matt RAL9005</p> <p>Basisdurchmesser 50 mm Ausladung 231 mm Höhe Auslassöffnung ab WT 223 mm Gesamthöhe ab WT 350 mm</p>	<p>40 34154 01902 7 IPS5E7ASTii231B8_DMK Sm</p>
		<p>Berührungslose Selbstschluß DN 15 Stand-WT-Armatur, dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert Messing - verchromt</p> <p>Basisdurchmesser 50 mm Ausladung 231 mm Höhe Auslassöffnung ab WT 223 mm Gesamthöhe ab WT 350 mm</p>	<p>40 34154 01903 4 IPS5E7ASTii231B8_DMK Cr</p>

**Ausführung** mit Laborverschraubung(Schlauchfülle) nach DIN12898 10/13 in Grau matt RAL 7035

Farbtöne in Abbildungen nicht verbindlich. Verwendung von kundendefinierten Spezialfarben gegen Aufpreis bzw. Mindestabnahmemenge.



Elektronikbox 94x94x56mm



**Armatur**  
Gesamthöhe ab WT 350 mm  
Schwenkauslauf, dreh- u. feststellbar  
Ausladung 231 mm  
Basisdurchmesser 50 mm

Stichmaß 28 - 38 mm  
Schnellbefestigung  
Sensorkabel ca. 800 mm  
Flexschlauch 3/8"ÜM ca. 800 mm

Andere Zuleitungslängen auf Anfrage, andere Pulverbeschichtungsfarben auf Anfrage, gegen Mehrpreis.

Selbstschluß-Stand-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; dreh- u. feststellbarer Schwenkauslauf, Messing verchromt, bzw. pulverbeschichtet, Strahlregler bzw. in RAL 7035 Schlauchfülle/Laborverschraubung nach DIN 12898 10/13; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; Magnetventil.  
Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage (DMS) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil.  
Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt.  
0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.  
Hersteller: LOex LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen  
Typ: **LOex iPuri S 5**



DMS-Mischer-Modul-Set  
Magnetventil  
Mischung über DMK-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil mit integrierten RüVe in KW/WW  
Zugangsfilter f. Eckventile  
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil  
Eckventil(bauseitig)

Electronic-Sonderausführung:  
**Short-Switch Selbstschließer**  
Kurzreichweite,  
nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend  
Auf Anfrage gegen Mehrpreis.

**Auf drucklos adaptierbar.**

Pulverbeschichtung in RAL-Farben und Edelstahlfinish möglich.



z.B. RAL3001 Signalrot

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 2019

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.  
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600

iP S5 DMK ST231 01\_19\_01 STBL