












# LOex iPuri S 5 ST

Elektronische Selbstschluß-Standarmatur, mit dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser bzw. mit UT-Mischung nach EU-RL, HACCP, LMHV.

## Stammblatt

		<p><b>Ausschreibungstext</b> Berührungslose Selbstschluß DN 15 Stand-WT-Armatur, dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert <b>Messing - Pulverbeschichtet Grau matt</b> Basisdurchmesser 50 mm Ausladung 231 mm Höhe Auslassöffnung ab WT 223 mm Gesamthöhe ab WT 350 mm</p>	<p><b>Betriebsversion/ EAN-Nummer Artikelnummer</b>  für <b>Netzbetrieb</b> 40 34154 01334 6 IPS5E7ASTii231B8_DMS Gm  <b>Ausführung mit Laborverschraubung</b>(Schlauchtülle) nach DIN12898 10/13 in Grau matt RAL 7035 40 34154 01606 4 IPS5E7ASTii231B8_DMS GmTL</p>
		<p>Berührungslose Selbstschluß DN 15 Stand-WT-Armatur, dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert <b>Messing-Pulverbeschichtet Schwarz matt RAL9005</b> Basisdurchmesser 50 mm Ausladung 231 mm Höhe Auslassöffnung ab WT 223 mm Gesamthöhe ab WT 350 mm</p>	<p>40 34154 01335 3 IPS5E7ASTii231B8_DMS Sm</p>
		<p>Berührungslose Selbstschluß DN 15 Stand-WT-Armatur, dreh- u. feststellbarem Schwenkauslauf, Strahlregler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; elektronisch gesteuert <b>Messing - verchromt</b> Basisdurchmesser 50 mm Ausladung 231 mm Höhe Auslassöffnung ab WT 223 mm Gesamthöhe ab WT 350 mm</p>	<p>40 34154 01336 0 IPS5E7ASTii231B8_DMS Cr</p>
	<p><b>Ausführung mit Laborverschraubung</b>(Schlauchtülle) nach DIN12898 10/13 in Grau matt RAL 7035</p>	<p>Farbtöne in Abbildungen nicht verbindlich. Verwendung von kundendefinierten Spezialfarben gegen Aufpreis bzw. Mindestabnahmemenge.</p>	
		<p><b>Armatur</b> Gesamthöhe ab WT 350 mm Schwenkauslauf, dreh- u. feststellbar Ausladung 231 mm Basisdurchmesser 50 mm  Stichmaß 28 - 38 mm Schnellbefestigung Sensorkabel ca. 800 mm Flexschlauch 3/8"ÜM ca. 800 mm Andere Zuleitungslängen auf Anfrage, andere Pulverbeschichtungsfarben auf Anfrage, gegen Mehrpreis.</p>	<p>Selbstschluß-Stand-WT-Armatur DN 15, elektronisch gesteuert, mit Einrohrzulauf für vorgemischtes Wasser; dreh- u. feststellbarer Schwenkauslauf, Messing verchromt, bzw. pulverbeschichtet, Strahlregler bzw. in RAL 7035 Schlauchtülle/Laborverschraubung nach DIN 12898 10/13; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; Magnetventil. Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage (DMS) auf Eckventil, Verbindungsschlauch zu Eckventil. Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt. 0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C. Hersteller: LOex LOTZ Exim Trading, Kaja-Armaturen Typ: <b>LOex iPuri S 5</b></p>
<p>Elektronikbox 94x94x56mm</p>			
 <p>DMS-Modul: Magnetventil Mischung über DMS-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil, mit RüVe in KW/WW, Verstellschutzkappe Anschlußflexschlauch 3/8"ÜMx300x3/8"ÜM Filtereinsatz 3/8" für Eckventil(bauseitig)</p>		<p>Electronic-Sonderausführung: <b>Short-Switch Selbstschließer</b> Kurzreichweite, nach voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend Auf Anfrage gegen Mehrpreis.</p> <p><b>Auf drucklos adaptierbar.</b></p> <p>Pulverbeschichtung in RAL-Farben und Edelstahlfinish möglich.</p> <p>z.B. RAL3001 Signalrot</p>	

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Mai 2017

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.  
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.  
Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600