















Stammblatt

Ausschreibungstext		Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
		LOex Man-Inox ES EC0201 Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, 1/2"; druckfest, Schwenkauslauf, Ausladung Auslauf 250 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 250 mm Höhe Auslassöffnung 200 mm Hahnloch ca. 30 mm Max. Plattenstärke 50 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Durchflußmenge ca. 23 Ltr/min/3bar FD	
		LOex Man-Inox ES EC0221 Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, 3/4"; druckfest, Schwenkauslauf, Tropfschutz Ausladung Auslauf 300 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 368 mm Höhe Auslassöffnung 265 mm Hahnloch ca. 43 mm Befestigung mit Gewindestutzen G 1 1/4" x 50 mm 2 Cu-Rohre 1/2"ÜM Durchflußmenge ca. 50 Ltr/min/3bar FD	
		LOex Man-Inox ES EC0104 Edelstahl(AISI316L)matt; EH-Geschirrspülbrause, druckfest; Pendelbrause Ausladung 220 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 450 mm Höhe Brauseauslassöffnung 120 mm Hahnloch ca. 30 mm Max. Plattenstärke 50 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Brausekopf mit Umstellter Normal- auf Brausestrahl Durchflußmenge ca. 10 Ltr/min/3bar FD	
		LOex Man-Inox ES EC321 FL Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, druckfest, Pendelbrause mit Flaschenlanze; Schwenkauslauf Gesamtausladung 400 mm Ausladung Schwenkauslauf mit Ventil 273 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 1250 mm Höhe Auslassöffnung Flaschenlanze 200 mm Hahnloch ca. 30 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Durchflußmenge Auslauf ca. 23Ltr/min/3bar FD Flaschenlanze ca. 13Ltr/min/3bar FD	
		LOex Man-Inox ES EC321 BR Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, druckfest, Pendelbrause mit Handbrausekopf; Schwenkauslauf Gesamtausladung 400 mm Ausladung Schwenkauslauf mit Ventil 273 mm Ges.Höhe Armatur ab WT 1250 mm Höhe Auslassöffnung Brause 500 mm Hahnloch ca. 30 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Durchflußmenge Auslauf ca. 23Ltr/min/3bar FD Brause ca. 13Ltr/min/3bar FD	
		LOex Man-Inox ES EC301 ZBR/ZFL Edelstahl(AISI316L)matt; Standmischarmatur, druckfest, Schwenkgalgen mit Zugbrause, Schwenkauslauf mit Ventil Gesamtausladung 400 mm Ausladung Schwenkauslauf mit Ventil 260 mm Ges.Höhe Armatur ab WT ca. 1380 mm Höhe Auslassöffnung Zugbrause ca. 850 mm Hahnloch ca. 30 mm 2 Flexschläuche ca. 500 x 3/8"ÜM Durchflußmenge Auslauf ca. 23Ltr/min/3bar FD Brause ca. 13Ltr/min/3bar FD	
		- mit Flaschenlanze 40 34154 02060 3 ES EC301 ZFL	

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Jan 2023

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges.Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M.

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.
Lieferumfang:
Armatur mit Ausführung nach Wahl,
Zuleitungen;
Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung der Armaturen bei VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.



LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!