



LOex Sensor-MB SL63x

Elektronische Selbstschluß-Standardarmatur, mit integrierter Mischung integrierte Optosensorelectronic für 24VDC oder Batteriebetrieb 6VDC.

Stammblatt

		<p>Ausschreibungstext Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Mischbatterie, starr; Messing, pulverbeschichtet in Schwarz RAL 9005; Strahlregler. Abnehmbarer Mischhebel; Integrierte Optosensorelektronik. Wahlweise für 24VDC oder 6VDC. Externe Energieversorgung - 24VDC Steckernetzteil oder Trafo - 6VDC Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien</p> <p>Ausladung 127/186 mm Gesamthöhe ab WT 161 mm Auslaßöffnungshöhe ab WT 136 mm</p>	<p>Betriebsversion/ EAN-Nummer Artikelnummer</p> <p><u>für 24VDC Niedervolt-Netzbetrieb - stabiles Magnetventil</u> - interne Elektronik - externes Steckernetzteil - 24VDC 40 34154 02296 6 SL63N Sm STNT - externer Trafo - 24VDC - IP55 40 34154 02295 9 SL63N Sm</p> <p><u>für Batteriebetrieb - 6VDC - bi-stabiles Magnetventil</u> - interne Elektronik - externer Batteriecontainer (für 4x1,5 AA Batterien) 40 34154 02294 2 SL63B Sm</p>
		<p>Ausschreibungstext Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Mischbatterie, starr; Messing, verchromt, Strahlregler. Abnehmbarer Mischhebel; Integrierte Optosensorelektronik. Wahlweise für 24VDC oder 6VDC. Externe Energieversorgung - 24VDC Steckernetzteil oder Trafo - 6VDC Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien</p> <p>Ausladung 127/186 mm Gesamthöhe ab WT 161 mm Auslaßöffnungshöhe ab WT 136 mm</p>	<p><u>für 24VDC Niedervolt-Netzbetrieb - stabiles Magnetventil</u> - interne Elektronik - externes Steckernetzteil - 24VDC 40 34154 02297 3 SL63N STNT - externer Trafo - 24VDC - IP 55 40 34154 02166 2 SL63N</p> <p><u>für Batteriebetrieb - 6VDC - bi-stabiles Magnetventil</u> - interne Elektronik - externer Batteriecontainer (für 4x1,5 AA Batterien) 40 34154 02012 2 SL63B</p>
	<p>Optional -</p> <p>Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC) Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung</p> <p>40 34154 01393 3 Zb 073</p>		
	<p>Trafo 24VDC Ausgang 10W 90x45x65 IP55</p>	<p>Selbstschluß-WT-Mischarmatur DN 15, elektronisch gesteuert, Messing verchromt oder pulverbeschichtet; starr, Strahlregler. Integrierter Spindelmischer mit abnehmbaren Verstellhebel. Auslösung über die, in die Armatur integrierte Optosensorelektronik. Die elektronischen Steuersysteme - <u>Armaturintegriert -</u> - 24VDC, 2 W Niedervoltnetzstrom - 6VDC, 2 W Batterie Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen. - <u>Energieversorgung -</u> - Steckernetzteil 24VDC mit IP68-Anschluß - Trafo 24VDC, IP55 - Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien <u>Die Kartuschen-Magnetventile -</u> - monostabil 24VDC - bistabil 6VDC Empfohlener Fließdruckbereich ca. 0,1- 06 Mpa 2 Flexschläuche mit RüVe, Filter</p> <p>Typ: LOex Sensor-MB SL63x</p>	
	<p>Steckernetzteil für 24VDC Ausgang IP68-Anschluß</p>		
	<p>Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien IP68-Anschluß Klettbandbefestigung</p>		

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Mai 2021

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
 Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.
 Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.
 EU-USID: DE111985600