



**Stamtblatt**



**Ausschreibungstext**

**LOex Sens-Inox Samoa VES BA**  
Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301)-Stand-Sensorarmatur, Luftsprudler; Einrohrzulauf; Rückflußverhinderer, Filter; selbstschließend, bedarfsgesteuert, Festprogramm.  
Externe Combi-Energieversorgungsbox (IP65) 6VAC/DC, interner Trafo, Netzsteckerkabel, Batteriehalter f. 6VDC Lithium-batterie CR-2P.

**Betriebsversion/  
EAN-Nummer**

**Artikelnummer**

Optional externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-Alkali Batterien.  
- VE-Wasser geeignet - siehe unten\*


Combibetrieb

40 34154 01789 4 SAMVESCOii140\_BA  
40 34154 01790 0 SAMVESCOii140\_BA EXT  
40 34154 01791 7 SAMVESCOii140\_BA EXT30

Batteriebetrieb - optional

40 34154 01792 4 SAMVESBAii140\_BA  
40 34154 01793 1 SAMVESBAii140\_BA EXT  
40 34154 01794 8 SAMVESBAii140\_BA\_EXT30

Ausladung 140 mm  
Höhe ab WT Standard 141 mm  
Extra Hoch 291 mm  
Ext 30 171 mm  
Höhe Auslauföffnung - WT 98 mm  
Extra Hoch 248 mm  
Ext 30 128 mm  
Basisdurchmesser 50 mm  
Anschluß 3/8"AG



**LOex Sens-Inox Samoa VES MI**  
Edelstahl(AISI304/DIN 1.4301)-Stand-Sensorarmatur, Luftsprudler; Mischbatterie mit individuell verstellbarer Mischeinrichtung; Rückflußverhinderer, Filter; selbstschließend, bedarfsgesteuert, Festprogramm. Externe Combi-Energieversorgungsbox (IP65) 6VAC/DC, interner Trafo, Netzsteckerkabel, Batteriehalter f. 6VDC Lithium-batterie CR-2P. Optional externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-Alkali Batterien.


Combibetrieb

40 34154 01795 5 SAMVESCOii140\_MI  
40 34154 01796 2 SAMVESCOii140\_MI EXT  
40 34154 01797 9 SAMVESCOii140\_MI EXT30

Batteriebetrieb - optional

40 34154 01798 6 SAMVESBAii140\_MI  
40 34154 01799 3 SAMVESBAii140\_MI EXT  
40 34154 01800 6 SAMVESBAii140\_MI EXT30

Ausladung 140 mm  
Höhe ab WT Standard 141 mm  
Extra Hoch 291 mm  
Ext 30 171 mm  
Höhe Auslauföffnung - WT 98 mm  
Extra Hoch 248 mm  
Ext 30 128 mm  
Basisdurchmesser 50 mm  
Anschlüsse 3/8"AG



Sonderausstattung: Niederspannungsbetrieb mit externem IP55-Netzteil 24VDC lieferbar.

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Stand-Sensorarmatur mit integrierter IR-Sensorelektronik, bi-stabilem Kartuschenmagnetventil.  
Externe Combi-Energieversorgungsbox 95x67x59mm, IP65, interner Trafo, Netzsteckerkabel ca. 1000mm, Batteriehalter für 6VDC CR-2P Lithiumbatterie.  
Optional externes Batteriefach für 4 x 1,5V AA-Alkalibatterien.  
Starrauslauf mit Luftsprudler, druckfest;  
Anschluß 3/8"; für kaltes oder vorgemischtes Wasser  
bzw. Mischarmatur mit integrierter, individuell einstellbarer Mischung  
Rückflußverhinderer, Zugangsfilter  
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa  
Durchflußmenge 6Ltr/min (3bar Fließdruck)  
Typ: **LOex Sens-Inox Samoa ES**

\*  
Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-/Brunnen- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen, erfolgt die Verwendung mit VE-/Brunnen- u.ä. Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand August 2017

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl. ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage. Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, Optional: Fernbedienung zur Elektronikadaption.

Lieferung: ab Werk.



**LOTZ Exim Trading**  
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!