











LOex Sensor-MB SL63H/EXTx

Hohe elektronische Selbstschluß-Standarmatur, mit integrierter Mischung integrierte Optosensorelektronik für 24VDC oder Batteriebetrieb 6VDC.

Stammblatt

Ausschreibungstext		Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer
 	<p>Hohe berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Mischbatterie, starr; Messing, verchromt; Strahlregler. Abnehmbarer Mischhebel; Integrierte Optosensorelektronik. Wahlweise für 24VDC oder 6VDC.</p> <p>Externe Energieversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24VDC Steckernetzteil oder Trafo - 6VDC Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien 	<p>für 24VDC Niedervolt-Netzbetrieb - stabiles Magnetventil</p> <ul style="list-style-type: none"> - interne Elektronik - externes Steckernetzteil - 24VDC <p>40 34154 02299 7 SL63HN STNT</p> <ul style="list-style-type: none"> - externer Trafo - 24VDC - IP55 <p>40 34154 02165 5 SL63HN</p> <p>für Batteriebetrieb - 6VDC - bi-stabiles Magnetventil</p> <ul style="list-style-type: none"> - interne Elektronik - externer Batteriecontainer (für 4x1,5 AA Batterien) <p>40 34154 02186 0 SL63HB</p>	
	<p>Ausladung 186 mm Gesamthöhe ab WT 311 mm Auslaßöffnungshöhe ab WT 286 mm</p>		
 	<p>Hohe berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Mischbatterie, starr; Messing, pulverbeschichtet in Schwarz matt RAL9005; Strahlregler. Abnehmbarer Mischhebel; Integrierte Optosensorelektronik. Wahlweise für 24VDC oder 6VDC.</p> <p>Externe Energieversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24VDC Steckernetzteil oder Trafo - 6VDC Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien 	<p>für 24VDC Niedervolt-Netzbetrieb - stabiles Magnetventil</p> <ul style="list-style-type: none"> - interne Elektronik - externes Steckernetzteil - 24VDC <p>40 34154 02376 5 SL63EXTN Sm STNT</p> <ul style="list-style-type: none"> - externer Trafo - 24VDC - IP55 <p>40 34154 02375 8 SL63EXTN Sm</p> <p>für Batteriebetrieb - 6VDC - bi-stabiles Magnetventil</p> <ul style="list-style-type: none"> - interne Elektronik - externer Batteriecontainer (für 4x1,5 AA Batterien) <p>40 34154 02374 1 SL63EXTB Sm</p>	
	<p>Ausladung 186 mm Gesamthöhe ab WT 311 mm Auslaßöffnungshöhe ab WT 286 mm</p>		
	<p>Optional -</p> <p>Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC) Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung</p>	40 34154 01393 3	Zb 073
 <p>Trafo 24VDC Ausgang 10W 90x45x65 IP55</p>	 <p>Steckernetzteil für 24VDC Ausgang IP68-Anschluß</p>	<p>Selbstschluß-WT-Mischarmatur DN 15, elektronisch gesteuert, Messing verchromt od. pulverbeschichtet in Schwarz matt RAL9005; starr, Strahlregler. Integrierter Spindelmischer mit abnehmbaren Verstellhebel. Auslösung über die, in die Armatur integrierte Optosensorelektronik. Die elektronischen Steuersysteme - <u>Armaturintegriert</u> -</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24VDC, 2 W Niedervoltstrom - 6VDC, 2 W Batterie <p>Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.</p> <p>- <u>Energieversorgung</u> -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steckernetzteil 24VDC mit IP68-Anschluß - Trafo 24VDC, IP55 - Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien <p>Die Kartuschen-Magnetventile -</p> <ul style="list-style-type: none"> - monostabil 24VDC - bistabil 6VDC <p>Empfohlener Fließdruckbereich ca. 0,1-06 Mpa 2 Flexschläuche mit RÜVe, Filter</p> <p>Typ: LOex Sensor-MB SL63H/EXTx</p>	
 <p>Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien IP68-Anschluß Klettbandbefestigung</p>			

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Jan 2022

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl. ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.
Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600



Senorteknik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt!