





Stammblatt



Sensor-Edelstahl-UP-Wandarmatur



- 1 Wasserröhre
- 2 Kabel zum externen Trafo
- 3 Wandauslauf 170/20mm Ausladung
- 4 Sensoreichweite
- 5 Waschbecken
- 6 Einbaukasten mit Magnetventil, Fitting, Kugelventilabsperrung
- 7 Edelstahlfrontplatte mit Elektronik
- 8 Rosette

Ausschreibungstext

UP-Wandarmatur mit integrierter Sensoelectronics in Edelstahlplatte; Wandauslauf Messing, verchromt, Luftsprudler, Rosette; Misch-Thermostat mit Verstellgriff. Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil, Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC; Kugelventil zur Mengenregulierung; 24V-Trafo.

Ausladung 170 mm
250 mm

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 160 x 180 x 3 mm
Edelstahl-Einbaukasten 150 x 160 x 65 mm
Anschluß 3/4" AG

Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

40 34154 01497 8 NISNSLU17_TH
40 34154 01498 5 NISNSLU25_TH

Optional:

Remote-Control für Sensor-Steuerungen

40 34154 01393 3 Zb 073



Sonderausstattung gegen Aufpreis

Remote-Control zum Adaptieren des Steuerprogramms



Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC
zum Betrieb bis 2 Waschtischarmaturen
150 x 110 x 70 mm;
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5,
Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden !
(Kabel NICHT inbegriffen)

**Auch mit Batteriebetrieb
- mit integriertem Batteriefach.**

Preis auf Anfrage.

Edelstahl-UP-Wandarmatur mit Edelstahlplatte, integrierter Sensoelectronics, Wandauslauf Messing, verchromt mit Luftsprudler, Rosette; mit integriertem Thermostat-Mischer, Verstellgriff; Infrarotsensorsteuerung; Festprogramm; Sicherheitsabschaltung nach ca. 5 Minuten;
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung, 5 W Verbrauchsleistung; 1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa max. Durchflußmenge 12 Ltr./min; max. Wassertemperatur 60°C.
Kugelventil zur Mengenregulierung; Messingverschraubung Kalt-u. Warmwasserdruck müssen gleich sein.

Typ: **LOex Nias S UP TH**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Mai 2017.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Lieferumfang:
Armatur in Ausführung nach Wahl, Einbaukasten mit Elektronik, Magnetventil; Netzteilbox; Remote control
Kugelventil, Montageeile,
Optional: Mischung nach Wahl

