



Stamtblatt



Abb.: Auslauf 300mm


Ausschreibungstext

LOex Sens-Inox NIESBA MI
Edelstahl(AISI304/DIN 1.4301)-
Wand-Sensorarmatur, selbstschließend,
bedarfsgesteuert,
Festprogramm, mit inliegendem
Batteriefach für 9V Lithiumblock-
batterie U9VL;
Schwenkauslauf, Luftsprudler;
Mischbatterie mit individuell verstell-
barer Mischeinrichtung

Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

Ausladung	140 mm 300 mm (Abb.)	40 34154 01123 6 40 34154 01122 9	NIESBAio140_MI NIESBAio300_MI
Gesamtbreite Armatur	195 mm		
Anschlüsse	150 mm+/-		



LOex Sens-Inox NIESBA 210 BA
Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301)-Wand-
Sensorarmatur, starr, selbstschließend,
bedarfsgesteuert; Festprogramm, Legio-
nellenspülung; mit inliegendem Batt-
eriefach für 4xAA 1,5V Alkalinebatter-
ien; Luftsprudler. Einrohrzulauf (kaltes
od. vorgemischtes Wasser)

40 34154 01579 1 NIESBAii210 BA

- auch in verchromtem Messing lieferbar -

Ausladung	210 mm
Auslauföffnung	170 mm
Anschluß	1/2"AG L 18 mm
Außendurchmesser	49 mm

40 34154 01755 9 NiCrBAii210 BA



Optional:
Remote-Control für Sensor-Steuerungen
zum Ändern der Elektronikparameter und
Aktivieren des Legionellenspülprogramms

40 34154 01393 3 Zb 073

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 starre Wand-Sensorarmatur mit integrierter IR-Sensorelectronic, Legionellenspülung; bi-stabilem Kartuschenmagnetventil, Batteriefach für 4xAA 1,5V Alkalinebatterien; druckfest; Anschluß 1/2"; für kaltes oder vorgemischtes Wasser
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa
Durchflußmenge 6Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: **LOex Sens-Inox NIESBA 210 BA**

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung der Armaturen bei VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Wand-Sensorarmaturen mit integrierter IR-Sensorelectronic, Legionellenspülung; bi-stabilem Kartuschenmagnetventil, Batteriehalterung für 9VDC/1300mAh Lithiumbatterie, Typ U9VL bzw. 4x 1,5V AA-Alkalinebatterien. Schwenk-/Starrauslauf mit Luftsprudler, druckfest; Anschluß 1/2"; Für kaltes od. vorgemischtes Wasser bzw. Mischarmatur mit integrierter, individuell einstellbarer Mischung
Empf. Wasserdruck 0,5 - 0,8 MPa
Durchflußmenge 7Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: **LOex Sens-Inox NIESBA MI/210 BA**

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-/Brunnen-Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung mit VE-/Brunnen- u.ä. Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen. Stand Jan 2019.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Lieferumfang - nach Ausführung:
Edelstahl-Wandarmatur mit IR-Sensor mit LED,
Steuer-Electronic mit Festprogramm für Batteriebetrieb; integriertes Magnetventil

Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Lieferung: ab Werk.

Gerichtsstand bei Vollkaufleute und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.
- Für Sie und unsere Umwelt!