




**Stammblatt**



**Ausschreibungstext**

**UP-Wandarmatur mit integrierter Sensoelectronics in Edelstahlplatte; Wandauslauf Messing, verchromt, Luftsprudler, Rosette; Einrohrzulauf für kaltes oder vorgemischtes Wasser. Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil, Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC; Kugelventil zur Mengenregulierung; 24V-Trafo.**

Betriebsversion/  
EAN-Nummer

Artikelnummer

Ausladung

170 mm  
250 mm

40 34154 01392 6 NISNSLU17\_BA  
40 34154 01394 0 NISNSLU25\_BA

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet

170 x 170 x 10 mm

Edelstahl-Einbaukasten

155 x 155 x 82 mm

Anschluß

1/2"AG



**Mischer 1/2"**  
**Zb 004 2**

**Mech. Vormischer 1/2"** mit Temperaturverstellung mittels fixierbarer Rändelschraube; Messing verchromt, DN 15; RüVe KW/WW, Zu- u. Abgänge in einer Ebene.

Anschlüsse 1 x 1/2"ÜM, 2 x 1/2"AG  
Maße 58 x 67mm

40 34154 00998 1 Zb 004 2




**Mischung über Thermostat**  
**Zb 004 TH H**

**Thermostat-Mischer, DN 15, mit Verbrühschutzstaste; Befestigungsflansch**

Anschlüsse 2 x 1/2" AG  
1 x 1/2" AG

40 34154 00630 0 Zb 004 TH H




**APCP0120**

**LOex Man-Inox ACP0120**

**Edelstahl Mischeinrichtung mit Thermostatregelung, Bedienhebel, runder Griff-Corpus, Abdeckplatte, Unterputz**

Anschlüsse in 1/2"  
Platte 140x170mm

40 34154 01117 5 APCP0120



**MIHT12RS**

**LOex Man-Inox MIHT12RS**

**Edelstahl UP Thermostatmischer, Bedienhebel, runder Griff-Corpus, Rosette, Unterputz**

Anschlüsse in 1/2"  
Rosette 150 mm Dm

40 34154 01738 2 MIHT12RS

**Remote-Control** zum Adaptieren des Steuerprogramms



**Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC** zum Betrieb bis 2 Waschtischarmaturen 150 x 110 x 70 mm; Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert, Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5, Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden ! (Kabel NICHT inbegriffen)

**Auch mit Batteriebetrieb - mit integriertem Batteriefach.**

**Preis auf Anfrage.**

Edelstahl-UP-Wandarmatur mit Edelstahlplatte, integrierter Sensoelectronics, Wandauslauf Messing, verchromt mit Luftsprudler, Rosette. Einrohrzulauf für kaltes od. vorgemischtes Wasser; optional externe Mischeinrichtungen (AP/UP). Infrarotsensorsteuerung; Festprogramm; Hygienespülprogramm - aktivierbar durch Remote-control  
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz, 24VDC Betriebsspannung; 1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa max. Durchflußmenge 12 Ltr./min; max. Wassertemperatur 60°C. Kugelventil zur Mengenregulierung; Messingverschraubung  
Typ: **LOex Nias S UP**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen  
Stand Jan 2019.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.  
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.  
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Lieferumfang:  
Armatur in Ausführung nach Wahl, Einbaukasten mit Elektronik, Magnetventil; Netzteilbox; Kugelventil, Montageeile,

Optional: Mischung nach Wahl

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

