




Stammblatt



Sensor-Edelstahl-UP-Duscharmatur



- 1 Wasserzuführung
- 2 Edelstahlfrontplatte mit Elektronik
- 3 Einbaukasten mit Magnetventil
- 4 Sensoricbühne
- 5 Mischvorrichtung
- 6 Duscharmaturzuleitung
- 7 Kabel zum externen Trafo
- 8 Duschkopf(nicht im Lieferumfang)

Ausschreibungstext

**UP-Duschsteuerung mit Piezotaster in Edelstahlplatte;
integrierte Thermostatmischung, mit Verbrühschutzta-
ste Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,
Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC;
mit Netzteil**

Betriebsversion/
EAN-Nummer

Artikelnummer

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet 170 x 170 x 10 mm
Edelstahl-Einbaukasten ca. 150 x 160 x 65 mm
Anschlüsse 3/4"AG

40 34154 01511 1 NDUPLS02_TH

- ohne Dusch-/Auslaufarmaturen -



Optional:

Remote-Control für Piezotaster-Steuerungen

40 34154 01513 5 Zb 073 P

*

Diese UP-Sensorsteuerung mit integriertem Thermostat kann natürlich auch für Wandausläufe o.a. eingesetzt werden.



Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC
zum Betrieb bis 2 Armaturen
150 x 110 x 70 mm;
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5,
Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden !
(Kabel NICHT inbegriffen)

**Auch mit Batteriebetrieb
- mit integriertem Batteriefach.**

Preis auf Anfrage.

UP-Duschsteuerung mit Piezotaster, Edelstahlplatte, integrierte Thermostatmischung mit Verbrühschutzta-
ste; Einstellbare Wasserlaufzeit von 10 Sekunden bis 5 Minuten (durch optionale remote control), Werkseinstellung 30 Sekunden.
Wasserlaufunterbrechung bzw. -stop über wiederholtem Druck des Piezotasters.

UP-Einbaukasten (150x160x65mm)mit Magnetventil, Zuläufe in 3/4"AG, Messing-Verschraubung.
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 5W;
1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,1-0,6 MPa
max. Durchflußmenge 12 Ltr./min; max. Wassertemperatur 60°C.

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Mai 2017

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.
.Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:
Abdeckplatte mit Piezotaster/-Elektronik, integrierter Thermostat mit Verbrühschutzta-
ste; UP-Einbaukasten mit Magnetventil;
externe Netzteilbox; Montageeile

Optional: remote control

Nicht inbegriffen:
Duscharmaturen, Zuleitungen
Batterie



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.
- Für Sie und unsere Umwelt !