




Stammblatt



Ausschreibungstext

Sensor-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, UP, Opto-Sensorelektronik in Edelstahlplatte; Manuelle Sicherheitsauslösung; Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil, Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC; mit externem Netzteil

Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet	170 x 170 x 10 mm	40 34154 01759 7	SU SWC ES24
Edelstahl-Einbaukasten	ca. 145 x 155 x 100 mm		
Anschluß Eingang	Ø min. 32mm (PN16)		
	1" AG		
Anschluß Ausgang	Fitting (Gummidichtung) an PVC-Rohr mit Außen Ø 40 mm		

Sensor-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, UP, Opto-Sensorelektronik in Edelstahlplatte; Manuelle Sicherheitsauslösung; Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil, Steuerelektronik für Batteriebetrieb 6VDC.

40 34154 01760 3 SU SWC ESB

- sonst wie oben

Optional:

Remote-Control für Sensor-Steuerungen

40 34154 01393 3 Zb 073



Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC
zum Betrieb bis 2 Armaturen
150 x 110 x 70 mm;
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5,
Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden !
(Kabel NICHT inbegriffen)

Sensor-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, mit Opto-Sensorelektronik, Unterputz, Edelstahlfrontplatte. UP-Einbaukasten (145x155x100mm) mit Magnetventil mit Fließmengenregelung; Zulauf in Ø min. 32mm (PN16)1"AG, Abfluss fitting mit Gummidichtung, für PVC-Rohr mit Außen Ø 40mm.
Nicht geeignet für Zisternenwasserversorgung.
Funktion: Schaltung nach Minimumsverweilzeit des Nutzers von 7,5 Sekunden im Erfassungsbereich von max. 70 Zentimeter.
Nach dem Verlassen des Erfassungsbereichs erfolgt der Wasserfluß nach 2 Sek. Die Spülzeit ist von 0,5 bis 15,5 Sek. einstellbar. Automatische Hygienespülung nach 8 Nutzungen.
Einstellung von Laufzeiten, Sensorreichweite und Abschaltung über optionale Remote-control.
Manuelle Druckknopfsicherheitsauslösung. Bei Stromausfall Auslösung durch Verdrehung der Magnetventilspule.
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz , 24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 10W bzw. 6VDC Batterie. 1 Stab. bzw. bi-stab, Magnetventil; Druckbereich 0,15 - 0,6 MPa max. Durchflußmenge 60 Ltr./min;

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Jan 2019.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:
Abdeckplatte mit Sensor-Elektronik, integrierter Thermostat mit Verbrühschutztaete; UP-Einbaukasten mit Magnetventil; externe Netzteilbox; Montageteile

Optional: remote control

Nicht inbegriffen:
Sanitärkeramik, Zuleitungen
Batterie



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt !