







Stammblatt

 <p>SL8x io15 MI</p>		<p>Ausschreibungstext Berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Mischarmatur, Messing, verchromt, Bogenschwenkauslauf, Strahlregler; integrierte Mischung, Verstellhebel. Optosensor, in die Armatur integrierte Elektronik mit Fest- u. Legionellenspülprogramm.</p> <p>- drehbar io Ausladungen 150 mm Höhen Auslassöffnung ab WT 195 mm Gesamthöhen ab WT 230 mm 220 mm 266 mm</p>	<p>Betriebsversion/ EAN-Nummer Artikelnummer</p> <p><u>für 24V Niedervolt-Netzbetrieb -</u> "N" - interne Elektronik - externes Steckernetzteil - 24VDC 40 34154 02349 9 SL8Nio15 MI ST 40 34154 02350 5 SL8Nio19 MI ST</p>
			<p><u>für Batteriebetrieb - 6VDC</u> "B" - interne Elektronik - externer Batteriecontainer (für 4x1,5 AABatterien) 40 34154 02347 5 SL8Bio15 MI 40 34154 02348 2 SL8Bio19 MI</p>
 <p>SL8x io19 MI</p>			



Optional -



Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)

Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung
- für Donau und Weser Elektronik -

40 34154 01393 3 Zb 073

 <p>Steckernetzteil 24VDC IP68-Anschluß</p>	<p>Armatursockel - - drehbar (io) Basisdurchmesser 50,0 mm Stichmaß(Hahnloch) 35 mm Schnellbefestigung für Plattenstärken bis ca. 50 mm</p>	<p>Selbstschluß-WT-Mischarmatur DN 15, Messing verchromt. Elektronisch gesteuert, integrierte Mischung, abnehmbarer Verstellhebel, 6-Ltr Sparstrahlregler. Auslösung über den, in die Armatur integrierten Optosensor. Optoelektronik mit Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren des Legionellenspülprogramms und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.</p> <p><u>Energieversorgung -</u> - Steckernetzteil 24VDC mit IP68-Anschluß "N" - Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien "B"</p> <p><u>Leistung.</u> - 24VDC 7 W "N" - 6VDC 3 W "B"</p> <p><u>Integrierte Kartuschenventile</u> - monostabil 24VDC "N" - bistabil 6VDC "B" Durchflußmenge ca. 6 Ltr/min/3bar FD. Mindestfließdruck ca. 0,3bar.</p> <p>2 Filtereinsätze mit Rüve für Eckventile 3/8" beigelegt.</p> <p>Typ: LOex SL8x MI</p>
 <p>Batteriecontainer 6 VDC für 4x1,5V AA-Alkalibatterien, IP68-Anschluß Klettband- od. Schraubbefestigung</p>	<p>Zuleitungen - 2 Flexschläuche 3/8"ÜM ca. 350 mm</p>	

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Sept 2021

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht -
- Für Sie und unsere Umwelt !*