



Auslaufstandarmaturen aus Edelstahl



ESEC217101 2525
EAN 40 34154 02426 7

Schwerer Schwenkauslauf


Edelstahl, matt gebürstet; Luftsprudler
Ausladung 250 mm, Gesamthöhe ab WT 334 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 250 mm
Anschluß 1/2 "AG L 37 mm,
Bohrloch 22 mm Dm



ESFC46io12
EAN 40 34154 02131 0

Schwenkbarer Rohrauslauf


Edelstahl, matt gebürstet; Luftsprudler
Ausladung 120 mm, Gesamthöhe ab WT 220 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 140 mm
Anschluß 1/2 "AG L 30 mm,
Bohrloch 22 mm Dm



MI6300
EAN 40 34154 01733 7

Schwerer HU-Standauslauf, starr

Edelstahl, matt gebürstet; Luftsprudler
Ausladung 210 mm, Gesamthöhe ab WT 330 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 245 mm
Schnellbefestigung
Anschluß Flexschlauch x500 x 3/8"ÜM
Bohrloch 32 mm Dm



MI6400
EAN 40 34154 01732 0

Schwerer HU-Standauslauf, starr

Edelstahl, matt gebürstet; Luftsprudler
Ausladung 210 mm, Gesamthöhe ab WT 230 mm
Höhe Auslassöffnung ab WT 145 mm
Schnellbefestigung
Anschluß Flexschlauch x500 x 3/8"ÜM
Bohrloch 32 mm Dm