




Stammblatt

Einbauversion DMK




Auslauf W99 SH 145

Ausschreibungstext
Selbstschluß Wand-Armatur mit starrem, Auslauf, Luftsprudler; für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; zur Direktmontage; elektronisch gesteuert, externer Rundsensor

Ausladung 145 mm
Anschluß 1/2"AG
Rosette

Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer

für Netzbetrieb
40 34154 01910 2 NIE7AW99SH145R5_DMK
nur Auslauf
40 34154 00662 1 W99 SH 145




Auslauf W99 AP07

Selbstschluß Wand-Armatur mit starrem Wand-Rohr-Auslauf, **Edelstahl**, Luftsprudler, für vorgemischtes Wasser und UT-Mischer; zur Direktmontage; elektronisch gesteuert, externer Rundsensor

Ausladung 190 mm
Anschluß 1/2"AG

für Netzbetrieb
40 34154 01911 9 NIE7AW99AP0719R5_DMK
nur Auslauf
40 34154 00501 3 W99 AP07

andere Wandausläufe und -ventile aus Edelstahl auf Anfrage.



Elektronikbox
94x94x56mm



Rundsensor
M18x35
Kabel ca.500mm

Selbstschluß-Wand-Armatur, star, Messing verchromt bzw. Edelstahl AISI304; Luftsprudler; für vorgemischtes Wasser; elektronisch gesteuert, externer Rundsensor (R) Kabel ca. 500mm; Auslösung optoelektronisch. Energieversorgung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12VAC Betriebsspannung; Steuerbox Kunststoff 94x94x56mm in IP 65 mit inliegendem Trafo, Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm, Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung; mech. zuschaltbare automat. Hygienespülung; Magnetventil; Mech. Vormischer mit RüVe (KW/WW) zur Direktmontage auf Eckventil; Verbindungsschlauch zu Eckventil; Filtereinsätze für Eckventile 3/8" beigelegt. 0,3 (Stab. Ventil)bar Mindestfließdruck; max. Wassertemperatur 60°C.

Typ: LOex Nias S



DMS-Mischer-Modul-Set
Magnetventil
Mischung über DMK-Mischer zur Direktmontage auf Eckventil mit integrierten RüVe in KW/WW
Zugangsfilter f. Eckventile
Verbindungsschlauch zu WW-Eckventil
Eckventil(bauseitig)

Electronic-Sonderausführung:
Short-Switch
Kurzreichweite, nach 10" voreingestellter Wasserlaufzeit selbstschließend
Empfehlenswert bei langen Ausläufen und schwierigen Lichtverhältnissen
Auf Anfrage gegen Mehrpreis

Auf drucklos adaptierbar.

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Aug 2018

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage. Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M

Lieferumfang:
Wand-Armatur, Sensorausführung nach Wahl; DMS Montageeinheit
Filtereinsätze.
Nicht inbegriffen:
Zuleitungen von Wandarmatur zu Montageeinheit, lieferbar auf Anfrage.



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht -
- Für Sie und unsere Umwelt !