




LOex Sensor-MB SL63Hx

Hohe elektronische Selbstschluß-Standarmatur, mit integrierter Mischung integrierte Optosensorelektronik für 24VDC oder Batteriebetrieb 6VDC.

Stammblatt



Ausschreibungstext

Hohe berührungslose Selbstschluß DN 15 WT-Mischbatterie, starr; Messing, verchromt; Strahlregler. Abnehmbarer Mischhebel; Integrierte Optosensorelektronik. Wahlweise für 24VDC oder 6VDC.
Externe Energieversorgung
- 24VDC Steckernetzteil oder Trafo
- 6VDC Batteriecontainer
für 4x1,5V AA-Alkalibatterien

Ausladung 126/186 mm
Gesamthöhe ab WT 311 mm
Auslaßöffnungshöhe ab WT 286 mm

**Betriebsversion/
EAN-Nummer Artikelnummer**

für 24VDC Niedervolt-Netzbetrieb - stabiles Magnetventil

- interne Elektronik
- externes Steckernetzteil - 24VDC
40 34154 02299 7 SL63HN STNT

- externer Trafo - 24VDC - IP55
40 34154 02165 5 SL63HN

für Batteriebetrieb - 6VDC - bi-stabiles Magnetventil

- interne Elektronik
- externer Batteriecontainer (für 4x1,5 AA Batterien)
40 34154 02186 0 SL63HB

Optional -



Remote-Control für Sensor-Steuerungen in Gleichstrom(DC)
Zum Adaptieren der elektronischen Parameter und Aktivieren der Legionellenspülung

40 34154 01393 3 Zb 073



Trafo 24VDC Ausgang 10W
90x45x65
IP55



Steckernetzteil für 24VDC Ausgang
IP68-Anschluß



Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien
IP68-Anschluß
Klettbandbefestigung

Selbstschluß-WT-Mischarmatur DN 15, elektronisch gesteuert, Messing verchromt; starr, Strahlregler. Integrierter Spindelmischer mit abnehmbarem Verstellhebel. Auslösung über die, in die Armatur integrierte Optosensorelektronik. Die elektronischen Steuersysteme -
Armaturintegriert -
- 24VDC, 2 W Niedervoltnetzstrom
- 6VDC, 2 W Batterie
Festprogramm, optionales Remote zum Aktivieren der Legionellenspülung und zum Adaptieren von Reichweite, Laufzeiten/-intervallen.
Energieversorgung -
- Steckernetzteil 24VDC mit IP68-Anschluß
- Trafo 24VDC, IP55
- Batteriecontainer für 4x1,5V AA-Alkalibatterien
Die Kartuschen-Magnetventile -
- monostabil 24VDC
- bistabil 6VDC
Empfohlener Fließdruckbereich ca. 0,1- 06 Mpa
2 Flexschläuche mit RüVe, Filter

Typ: **LOex Sensor-MB SL63Hx**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Mai 2021

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren. Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang: Armatur wie beschrieben, einbaufertig, komplett.

EU-USID: DE111985600



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht. - Für Sie und unsere Umwelt !