




**Fachhandelspreisliste zzgl. MwSt 2017\_04**



Abb.: Auslauf 300mm

Ausschreibungstext	Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer	Preis/€ zzgl. MwSt
<b>LOex Sens-Inox NIESBA MI</b> Edelstahl(AISI304/DIN 1.4301)- Wand-Sensorarmatur, selbstschließend, bedarfsgesteuert, Festprogramm, mit inliegendem Batteriefach für 9V Lithiumblock- batterie U9VL; Schwenkauslauf, Luftsprudler; Mischbatterie mit individuell verstell- barer Mischeinrichtung			
Ausladung	140 mm 300 mm (Abb.)	40 34154 01123 6 40 34154 01122 9	NIESBAio140_MI NIESBAio300_MI 1017,00 1106,00
Gesamtbreite Armatur	195 mm		
Anschlüsse	150 mm+/-		



Ausschreibungstext	Betriebsversion/ EAN-Nummer	Artikelnummer	Preis/€ zzgl. MwSt
<b>LOex Sens-Inox NIESBA 210 BA</b> Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301)-Wand- Sensorarmatur, starr, selbstschließend, bedarfsgesteuert; Festprogramm, mit in- liegendem Batteriefach für 4xAA 1,5V Alkalinebatterien; Luftsprudler. Ein- rohrzulauf (kaltes od. vorgemischtes Wasser)			
Ausladung	210 mm	40 34154 01579 1	NIESBAii210 BA - auch in verchromtem Messing lieferbar - Preis auf Anfrage.
Auslauföffnung	170 mm		
Anschluß	1/2"AG L 18 mm		

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 starre Wand-Sensorarmatur mit integrierter IR-Sensorelectronic, bi-stabilem Kartuschenmagnetventil, Batteriefach für 4xAA 1,5V Alkalinebatterien; druckfest; Anschluß 1/2"; für kaltes oder vorgemischtes Wasser  
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa  
Durchflußmenge 6Ltr/min (3bar Fließdruck)  
Typ: **LOex Sens-Inox NIESBA 210 BA**

Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung der Armaturen bei VE-, vollentsalztem, Labor-, Brunnen-, Braun-, Grau-, Schwarz- u.ä. Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 Wand-Sensorarmaturen mit integrierter IR-Sensorelectronic, bi-stabilem Kartuschenmagnetventil, Batteriehalterung für 9VDC/1300mAh Lithiumbatterie, Typ U9VL bzw. 4x 1,5V AA-Alkalinebatterien. Schwenk-/Starrauslauf mit Luftsprudler, druckfest; Anschluß 1/2"; Für kaltes od. vorgemischtes Wasser bzw. Mischarmatur mit integrierter, individuell einstellbarer Mischung  
Empf. Wasserdruck 0,5 - 0,8 MPa  
Durchflußmenge 7Ltr/min (3bar Fließdruck)  
Typ: **LOex Sens-Inox NIESBA MI/210 BA**

Legionellenspülung bei oben genannten Modellen über optionale Remote control einstellbar.

**Wegen der nicht vorhersehbaren Auswirkungen, verursacht durch die unterschiedlichen lokalen Qualitäten von VE-/Brunnen-Wasser und deren Leitungssystemen erfolgt die Verwendung mit VE-/Brunnen- u.ä. Wasser ausschließlich in Eigenverantwortlichkeit des Betreibers.**

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen. Stand Nov 2017.  
Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.

Lieferumfang - nach Ausführung:  
Edelstahl-Wandarmatur mit IR-Sensor mit LED,  
Steuer-Electronic mit Festprogramm für Batteriebetrieb; integriertes Magnetventil

Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.  
Lieferung: ab Werk.

Gerichtsstand bei Vollkaufleute und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.



**LOTZ Exim Trading**  
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor- und Sanitärbereiche.  
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.  
**- Für Sie und unsere Umwelt!**