




Stammblatt



Piezo-Edelstahl-WC-Spülstelekttronik für Druckwasser



- 1 Wasserzuführung
- 2 Edelstahlfrontplatte mit Elektronik
- 3 Edelstahlmauerkasten mit Magnetventil
- 4 Piezodruckknopf
- 5 Wasserabführung
- 6 Toilettenbecken
- 7 Kabel zum externen Trafio

Ausschreibungstext

**Piezo-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, UP,
Piezotasterelektronik in Edelstahlplatte;
Edelstahl-UP-Mauerkasten mit Magnetventil,
Steuerelektronik für Niedervoltnetzbetrieb 24VDC;
mit externem Netzteil**

**Betriebsversion/
EAN-Nummer**

Artikelnummer

Edelstahlabdeckplatte, matt gebürstet	170 x 170 x 10 mm	
Edelstahl-Einbaukasten	ca. 145 x 155 x 100 mm	40 34154 01761 0 SU PWC ES24
Anschluß Eingang	Ø min. 32mm (PN16) 1" AG	
Anschluß Ausgang	Fitting (Gummidichtung) an PVC-Rohr mit Außen Ø 40 mm	

Optional:

Remote-Control für Piezo-Steuerungen

40 34154 01513 5 Zb 073 P



Externes Netzteil, IP55, 230VAC/24VDC
zum Betrieb bis 2 Armaturen
150 x 110 x 70 mm;
Eingang 230V50Hz, Ausgang 24VDC stabilisiert,
Für Eingangsversorgung Kabel CYKY 3C x 1,5,
Ausgangsleistung CYKY 2A x 1,5 verwenden !
(Kabel NICHT inbegriffen)

**Auch mit Batteriebetrieb
- mit integriertem Batteriefach.**

Preis auf Anfrage.

Piezo-WC-Spülsteuerung für Druckwasser, mit Piezotasterelektronik, Unterputz, Edelstahlfrontplatte. UP-Einbaukasten (145x155x100mm) mit Magnetventil mit Fließmengenregelung; Zulauf in Ø min. 32mm (PN16)1"AG, Ablauf fitting mit Gummidichtung, für PVC-Rohr mit Außen Ø 40mm.
Nicht geeignet für Zisternenwasserversorgung.
Funktion: Nach dem Drücken des Knopfes fließt das Wasser.
Standardfließzeit 8 Sekunden. Einstellbar von 05, - 15,5 Sekunden.
Automatische Hygienespülung nach 8 Nutzungen.
Einstellung von Laufzeiten, Sensorreichweite und Abschaltung über optionale Remote-control.
Manuelle Druckknopfsicherheitsauslösung. Bei Stromausfall Auslösung durch Verdrehung der Magnetventilspule.
Energieversorgung: externe Trafobox IP55 mit Eingang Netz 230V50Hz, 24VDC Betriebsspannung; Verbrauchsleistung 10W;
1 Stab.Magnetventil; Druckbereich 0,3 - 0,6 MPA
max. Durchflußmenge 60 Ltr./min;

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
Stand Mai 2017.

Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.

Lieferung: ab Werk.
Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge, Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Preise für Sonderausführungen auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M.

Lieferumfang:
Abdeckplatte mit Sensor-Elektronik, integrierter Thermostat mit Verbrühschutztaete; UP-Einbaukasten mit Magnetventil; externe Netzteilbox; Montageeile

Optional: remote control

Nicht inbegriffen:
Sanitärkeramik, Zuleitungen
Batterie



LOTZ Exim Trading
**Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.**

*Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.
- Für Sie und unsere Umwelt !*